PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Bollé COBRA

Technický list

Obepínající tvar s panoramatickým zorným polem 180°. Nastavitelný sklon stranic, protiskluzový nosník a horní ochrana. U kompatibilních verzí lze stranice vyměnit za elastický pásek s obvodovým pěnovým těsněním. Základní provedení váží 25 g.

Zorník a obruba	PC 2,2 mm, zakřivení 9. Obruba z nylonu, PC a TPR. Nastavitelný pásek 15 mm. Pěnové těsnění u COBFSPSI a COBFTPSI. Zorník je vyměnitelný.
Konfigurace	COBFSPSI čiré s páskem a těsněním, COBFTPSI čiré se stranicemi a těsněním, KITFSCOB pásek s těsněním, OCCOBPSI náhradní čirý zorník. Další varianty jsou COBPSI, COBPSJ, COBCONT, COBESP, COBHDPI, COBPSF a COBWPCC5.
Technologie	ESP podle výrobce filtruje 70 % modrého světla, 64 % viditelného spektra a 99,99 % UVA/UVB. B-Contrast filtruje 99,99 % UVA/UVB do 400 nm a více než 30 % modrého světla. HD má propustnost viditelného světla 96 % oproti 90 % u běžných čirých zorníků a hydrofobní povrchovou úpravu. PLATINUM je oboustranná úprava proti poškrábání a zamlžování.
Označení	1 = optická třída pro trvalé nošení. F = náraz s nízkou energií (kulička 6 mm, 0,86 g při 45 m/s). T = ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při mezních teplotách. K = odolnost povrchu proti poškození jemnými částicemi, N = odolnost proti zamlžování, pokud jsou vyznačeny. B = náraz se střední energií (kulička 6 mm, 0,86 g při 120 m/s). Rozsah ochrany závisí na kombinaci zorníku a obruby uvedené v tabulce výrobce.
Péče	Zorníky pravidelně čistěte. Bollé Safety doporučuje systém B-clean. Pokud jsou zorníky zakalené, poškrábané nebo poškozené nebo pokud je poškozena obruba, vyměňte celý výrobek. Po použití uložte brýle do sáčku z mikrovlákna nebo vhodného pouzdra. Skladujte v suchém a čistém prostředí.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.