PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Bollé CONTOUR

Technický list

Lehké brýle s přizpůsobivým protiskluzovým nosníkem a protiskluzovými koncovkami stranic. Součástí je sáček z mikrovlákna ETUIFS. Výrobce uvádí antistatické vlastnosti.

Konstrukce	21 g. Zorník PC 2,2 mm, zakřivení 8. Obruba PC, stranice z nylonu a TPE.
CONTPSI	Čirý, 2C-1,2, 1 KN FT, EN166 FT, s úpravou proti poškrábání a zamlžování. EAN 3660740003241.
CONTPSF	Šedý, 5-2,5, 1 KN FT, EN166 FT, s úpravou proti poškrábání a zamlžování. EAN 3660740003388.
CONTESP	ESP, 5-1,4, 1 FT, EN166 FT, s úpravou proti poškrábání. EAN 3660740003258.
CONTPOL	Polarizační, 5-2,5, 1 FT, EN166 FT, s úpravou proti poškrábání. EAN 3660740000615.
ESP a polarizace	ESP omezuje oslnění. Výrobce uvádí filtraci 70 % modrého světla, 64 % viditelného spektra a 99,99 % UVA/UVB. Polarizační provedení omezuje odlesky a filtruje 99,99 % UVA/UVB.
Označení a balení	1 = optická třída pro trvalé nošení. F = náraz s nízkou energií (kulička 6 mm, 0,86 g při 45 m/s). T = ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při mezních teplotách. K = odolnost povrchu proti poškození jemnými částicemi, N = odolnost proti zamlžování, pokud jsou vyznačeny. Sáček, 10 ks v krabici, 240 ks v kartonu.
Péče	Zorníky pravidelně čistěte. Bollé Safety doporučuje systém B-clean. Pokud jsou zorníky zakalené, poškrábané nebo poškozené nebo pokud je poškozena obruba, vyměňte celý výrobek. Po použití uložte brýle do sáčku z mikrovlákna nebo vhodného pouzdra. Skladujte v suchém a čistém prostředí.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.