PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

FS-930V FFP3 NR D

Technický list

Jednorázová filtrační polomaska série 900. Určená proti pevným a kapalným aerosolům, jako je prach, kouř a mlha, podle technického listu do 30násobku NDS (nejvyšší přípustné koncentrace). Tělo tvoří krycí, výztužná polypropylenová a filtrační polypropylenová vrstva meltblown. Má výdechový ventil, nosní svorku, těsnění z polyetylenové pěny a nastavitelné hlavové pásky.

Výrobce	Filter Service Sp. z o.o., ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz, Polsko
Třída a norma	P3. EN 149:2001+A1:2009.
Certifikace	UE/71/2019/1437, vydání 2, 25.09.2019. Certifikace a dohled CIOP-PIB 1437.
Právní předpis	Nařízení (EU) 2016/425.
Balení	10 ks ve fólii, 500 ks v kartonu.
Omezení	Nepoužívejte při koncentraci kyslíku pod 17 %, v kanálech, šachtách, nádržích ani při hašení. Polomaska nedodává kyslík a nechrání před nebezpečnými plyny a parami. Vousy nebo strniště mohou bránit řádnému utěsnění.
Příklady použití	Technický list uvádí vysoké koncentrace respirabilního prachu, svařování a pájení a prach s berylliem, antimonem, arsenem, kadmiem, kobaltem, niklem, radiem, strychninem a radioaktivními částicemi.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.