PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

FS-S911 P1

Technický list

Částicový filtr k použití s polomaskami 3M série 6000 a 7500. Podle technického listu chrání před pevnými nebo vodnými aerosoly a mlhami, pokud koncentrace rozptýlené fáze nepřekračuje 4násobek NDS (nejvyšší přípustné koncentrace). Materiál tvoří vpichovaná polyesterová vrstva, polypropylen meltblown a krycí vrstva.

Výrobce	Filter Service Sp. z o.o., ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz, Polsko
Třída a norma	P1. EN 143:2021.
Certifikace	UE/987/2024/1437, vydání 1, 29.04.2024. Certifikace a dohled CIOP-PIB 1437.
Uchycení	S protiplynovými filtry 3M 6000 a krytem 501 nebo samostatně s adaptérem 3M 603 a krytem 501.
Balení	50 ks ve fólii nebo 30 ks v krabičce. 2 000 ks v kartonu.
Omezení	Nepoužívejte při koncentraci kyslíku pod 19,5 %, ve stísněných prostorech ani při hašení. Filtr nedodává kyslík a nechrání před nebezpečnými plyny a parami, radioaktivními částicemi, viry ani enzymy. Nesprávná montáž a nevyhovující lícnice snižují ochranu. Vousy nebo strniště mohou bránit řádnému utěsnění masky.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.