PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

# Filter Service FFP1, FFP2 a FFP3

Návod k použití | Určení, kontrola a hranice použití

Filtrační polomaska je kompletní prostředek k ochraně dýchacích cest proti pevným a kapalným aerosolům, jako je prach, kouř a mlha. Před každým použitím zkontrolujte dobu skladování, případné poškození, čistotu a úplnost. Nepoužívejte poškozenou polomasku ani polomasku po uplynutí doby skladování. Uživatel musí znát návod a být zaškolený. Před vstupem do rizikové zóny zkontrolujte, zda polomaska těsně přiléhá. V případě výbušné atmosféry kontaktujte výrobce.

| | |
|---|---|
| **FFP1** | Účinnost alespoň 80 %, rozsah 4 × NDS. Nechrání před radioaktivními a karcinogenními částicemi, mikroorganismy a jejich deriváty ani enzymy. |
| **FFP2** | Účinnost alespoň 94 %, rozsah 10 × NDS. Nechrání před radioaktivními částicemi, viry ani enzymy. |
| **FFP3** | Účinnost alespoň 99 %, rozsah 30 × NDS. |
| **Prostředí** | Nepoužívejte nad limitem NDS, při koncentraci kyslíku pod 17 %, ve špatně větraných a stísněných prostorech, při výskytu plynů a par, při teplotách nad +40 °C nebo pod -20 °C, při vlhkosti nad 90 % ani k jinému účelu. |
| **Omezení** | Polomasku nenasazujte obráceně. Nezasahujte do pásků, těsnění, nosní svorky ani ventilu. Nezakrývejte výdechový ventil. Jiné OOP nesmí narušit těsné přiléhání. Nepoužívejte poškozenou, znečištěnou ani neúplnou polomasku, při nadměrném dýchacím odporu ani po uplynutí doby použitelnosti. NR je nejvýše na jednu směnu a nesmí se používat opakovaně. R používejte nejvýše tři pracovní směny podle návodu. |
| **Norma a orgány** | EN 149:2001+A1:2009, nařízení (EU) 2016/425. Posuzování IFA, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, č. 0121 a CIOP-PIB, Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, č. 1437. Dohled CIOP-PIB 1437. |

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.

PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

# Filter Service FFP1, FFP2 a FFP3

Návod k použití | Nasazení, údržba a značení

U plochých masek postupujte podle obr. 1 až 7 a u tvarovaných podle obr. 8 až 14 v originálu. Nosní svorku vytvarujte podle tvaru nosu. Nasaďte polomasku tak, aby zakrývala nos a bradu. Jeden pásek veďte přes temeno a druhý přes zátylek tak, aby pásky vedly po stranách uší. Přitlačte svorku k nosu. Zakryjte masku dlaněmi a vydechněte. Uniká-li vzduch u svorky, upravte ji. Pokud uniká jinde, zkontrolujte přiléhání a pásky.

| | |
|---|---|
| **Skladování** | V uzavřeném nepoškozeném obalu výrobce při teplotě -20 až +40 °C a relativní vlhkosti pod 90 %. Nejvýše 36 měsíců. Chraňte před sluncem, teplem, agresivními látkami, vlhkostí, nečistotami a poškozením. Přepravujte v obalu výrobce. |
| **Čištění provedení R** | Po směně odstraňte silnější nánosy prachu jemným vyklepáním. Vnitřní těsnění otřete roztokem vody a mýdla a poté je vydezinfikujte vatovým tamponem s etylalkoholem. Očištěnou masku uložte do sáčku výrobce. Znovu ji smí použít pouze stejný uživatel. |
| **Označení** | FS označuje výrobce. FFP1, FFP2 a FFP3 označují třídu. V označuje výdechový ventil, je-li součástí. NR znamená použití na jednu směnu, R opakované použití, D vyhovění zkoušce zanášení dolomitovým prachem. Piktogramy označují návod, teplotu, vlhkost a datum použitelnosti. |
| **Výrobce** | Filter Service Sp. z o.o., Sadowa 7a, 95-100 Zgierz. filter@filter-service.eu. Prohlášení na www.filter-service.eu. FS 019, 11/2018. |

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.