

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. SMNK-06/19e

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SMNK-06**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Vícebodové upevnění profilů**
- Výrobce: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
- Zplnomocněný zástupce: **Netýká se**
- Systém/systémy POSV: **system 2+**
- Evropský dokument pro posuzování: **EAD 330196-01-0604 / 2017**
Evropské technické posouzení: **ETA-19/0156 - 28/06/2022**
Subjekt pro technické posuzování: **Instytut Techniki Budowlanej**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **1488**
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti												
Charakteristická únosnost v tahu	Základní materiál	Beton C12/15	#N/D	Plné pálené cihly MZ	Plné vápeno-pískové cihly KS	Děrované vápenopískové cihly - KSL	Lehčený beton - LAC	Pórobetonové zdící bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetonové zdící bloky hustota 650 kg/m ³				
	NRk[kN]	0,60	0,90	0,90	0,90	0,90	0,40	0,20	0,30				
Osová vzdálenost a vzdálenost od okraje	Min. osová vzdálenost smin=100mm						Min. vzdálenost od okraje cmin= 100mm						
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,2/0,39	0,3/0,47	0,3/0,39	0,3/0,27	0,3/0,39	0,13/0,29	0,07/0,17	0,1/0,32				
Bodový prostup tepla	Bodový součinitel prostupu tepla						NPD						

NRk – charakteristická únosnost v tahu ; N – tahové zatížení ; δ – posun

- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[místo]

[datum vydání]

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski

- 415 -
[jméno]

[podpis]