

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8/SZ/16

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Wkręt-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy**
(LINO 13; LINO 13K; LINO 15, WDB, WSR, WB6, WBSW, KD)
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Spojovací materiál pro upevnění pružných hydroizolačních výrobků na střechy**
3. Výrobce: **Wkręt-met Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Zplnomocněný zástupce: **netýká se**
5. Systém/systémy POSV: **system 2+**
6. Harmonizovaná norma: **a) Evropský dokument pro posuzování: EAD 030351-00-0402**
b) Evropské technické posouzení: ETA-15/0578 of 30/06/2023
c) Subjekt pro technické posuzování: Instytut Techniki Budowlanej
d) Oznámený subjekt/oznámené subjekty: - 1488
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Charakteristická únosnost v tahu [kN]								
Příloha č.	Wkręt-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy		Podkladní materiál					
			Ocelový plech S280GD podle EN 10346			Dřevo třída ≥ C24 podle EN 14081	OSB desky podle EN 300	Dřevotřískové desky podle EN 313
			t ≥ 0,50 mm	t ≥ 0,63 mm	t ≥ 0,75 mm	h _{ef} = 30 mm	h _{ef} = 18 mm	h _{ef} = 20 mm
A14	WDB-4,8 nebo WDB-T-4,8	LINO 13 PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
A14		LINO 13K PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
A14		LINO 13 PP	0,78	0,99	1,17	2,12	1,06	0,98
A14		LINO 13K PP	0,78	0,99	1,17	2,12	1,06	0,98
A14		LINO 15 PE	0,78	0,99	1,17	1,70	1,06	0,98
A14		LINO 15 PP	0,78	0,99	1,17	1,95	1,06	0,98
A15		KD-04-W5	0,78	0,99	1,17	3,23	1,06	0,98
A15		KD-01	0,78	0,99	1,17	1,67	1,06	0,98
A15		KD-03-W5	0,78	0,99	1,17	2,84	1,06	0,98
A15		KD-05	0,78	0,99	1,17	3,12	1,06	0,98
A16		KD-03-P	0,78	0,99	1,17	2,50	1,06	0,98
A16		KD-02-W-5,5	0,78	0,99	1,17	2,06	1,06	0,98
A16		KD-07-WW	0,78	0,99	1,17	2,90	1,06	0,98
A16		KD-03-WW7	0,78	0,99	1,17	2,27	1,06	0,98
A17		KD-03-W7	0,78	0,99	1,17	2,46	1,06	0,98
A17		KD-05-W6	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A17		KD-07-N65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A17		KD-07-WG5	0,78	0,99	1,17	2,42	1,06	0,98
A18		KD-07-W5	0,78	0,99	1,17	2,22	1,06	0,98
A18		KD-07-W6	0,78	0,99	1,17	2,63	1,06	0,98

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8/SZ/16

A18		KD-07-H6	0,78	0,99	1,17	2,85	1,06	0,98
A18		KD-03-N65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A19		KD-03-G65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A19		KD-03-W7E	0,78	0,99	1,17	2,74	1,06	0,98

Charakteristická únosnost v tahu [kN]								
Příloha č.	Wkręt-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy		Podkladní materiál					
			Ocelový plech S280GD podle EN 10346					
	Šroub	Teleskopická kotva / Plechová podložka	t ≥ 0,50 mm	t ≥ 0,63 mm	t ≥ 0,75 mm	t ≥ 0,88 mm	t ≥ 1,00 mm	
A20	WSR-4,8 nebo WSR-T-4,8	LINO 13 PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A20		LINO 13K PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A20		LINO 13 PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A20		LINO 13K PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A20		LINO 15 PE	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A20		LINO 15 PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A21		KD-04-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A21		KD-01	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A21		KD-03-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A21		KD-05	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A22		KD-03-P	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A22		KD-02-W-5,5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A22		KD-07-WW	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A22		KD-03-WW7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A23		KD-03-W7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A23		KD-05-W6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A23		KD-07-N65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A23		KD-07-WG5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A24		KD-07-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A24		KD-07-W6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A24		KD-07-H6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A24		KD-03-N65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A25		KD-03-G65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	
A25		KD-03-W7E	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8/SZ/16

Charakteristická únosnost v tahu [kN]								
Příloha č.	Wkřet-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy		Podkladní materiál					
			Dřevo třída ≥ C24 podle EN 14081	OSB desky podle EN 300	Dřevotřískové desky podle EN 313	Beton ≥ C12/15 podle EN 206	Beton ≥ C20/25 podle EN 206	Betonové prefabrikované desky ≥ C20/25 podle EN 206
	Šroub	Teleskopická kotva / Plechová podložka	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 18$ mm	$h_{ef} = 20$ mm	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 20$ mm
A26	WBSW	LINO 13 PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13K PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13 PP	2,12	1,68	2,12	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13K PP	2,12	1,68	2,12	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 15 PE	2,03	1,68	2,03	1,57	2,03	1,92
A26		LINO 15 PP	2,16	1,68	2,16	1,64	2,12	1,92
A27		KD-07-WW	3,04	1,68	3,30	1,64	2,12	1,92
A27		KD-03-WW7	3,04	1,68	3,62	1,64	2,12	1,92
A27		KD-03-W7	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A27		KD-05-W6	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-07-N65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-N65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-G65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-W7E	3,04	1,68	3,04	1,64	2,12	1,92

Charakteristická únosnost v tahu [kN]						
Příloha č.	Wkřet-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy			Podkladní materiál		
				Beton ≥ C12/15 podle EN 206	Beton ≥ C20/25 podle EN 206	Betonové prefabrikované desky ≥ C20/25 podle EN 206
	Šroub	Teleskopická kotva / Plechová podložka	Plastová rozpěrná hmoždinka	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 20$ mm
A29	WDB-4,8 nebo WDB-T-4,8	LINO 13 PA	KNX 8×50	1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13K PA		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13 PP		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13K PP		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 15 PE		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 15 PP		1,12	1,45	1,20
A30		KD-04-W5		1,12	1,45	1,20
A30		KD-01		1,12	1,45	1,20

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8/SZ/16

A31		KD-03-W5		1,12	1,45	1,20
A31		KD-05		1,12	1,45	1,20
A32		KD-03-P		1,12	1,45	1,20
A32		KD-02-W-5,5		1,12	1,45	1,20
A33		KD-07-WW		1,12	1,45	1,20
A33		KD-03-WW7		1,12	1,45	1,20
A34		KD-03-W7		1,12	1,45	1,20
A35		KD-05-W6		1,12	1,45	1,20
A35		KD-07-N65		1,12	1,45	1,20
A36		KD-07-WG5		1,12	1,45	1,20
A36		KD-07-W5		1,12	1,45	1,20
A37		KD-07-W6		1,12	1,45	1,20
A37		KD-07-H6		1,12	1,45	1,20
A38		KD-03-N65		1,12	1,45	1,20
A38		KD-03-G65		1,12	1,45	1,20
A39		KD-03-W7E		1,12	1,45	1,20

Charakteristická únosnost v tahu [kN]					
Příloha č.	Wkřet-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy		Podkladní materiál		
			Beton ≥ C12/15 podle EN 206	Beton ≥ C20/25 podle EN 206	
	Plastová rozpěrná hmoždinka	Plechová podložka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	
A40	SMN 6×50	KD-07-WW	0,79	1,02	
A40		KD-03-WW7	0,79	1,02	
A41		KD-03-W7	0,79	1,02	
A41	SMN 8×60	KD-03-W9	1,18	1,52	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8/SZ/16

Charakteristická únosnost v tahu [kN]					
Příloha č.	Wkręt-Met Upevňovací prvky pro ploché střechy		Podkladní materiál		
			Beton ≥ C12/15 podle EN 206	Beton ≥ C20/25 podle EN 206	Betonové prefabrikované desky ≥ C20/25 podle EN 206
	Šroub	Plechová podložka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
A42	WB6	KD-07-WW	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-WW7	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-W7	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-W9	2,31	2,98	2,10

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kuźnica Kiedrzyńska
28.05.2024r.
 [místo] [datum vydání]

Kierownik działu technicznego
Adam Szczepanowski
 - 415 -
 [jméno] podpis

